

ATH Comfort Lift® 2.35XL

Produktbilder



Kurzbeschreibung

Die ATH Comfort Lift® 2.35XL ist eine elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit 3500 kg Tragfähigkeit und Schnellhub-Aggregat für effizientes Arbeiten. Zwei Bedieneinheiten an beiden Säulen ermöglichen maximale Flexibilität, jeweils mit integriertem Energie-Set aus 230 V, Druckluft und 12 V.

3-teilige Tragarme mit doppelteleskopierbaren Tragetellern erlauben vielseitige Fahrzeugaufnahmen von Smart bis Crafter (mittel). Die oben verlaufende, höhenverstellbare Quertraverse sorgt für optimale Anpassung in jeder Werkstatt.

Beschreibung

- Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zwei Bedieneinheiten für eine flexible Nutzung an beiden Säulen
- Energie-Set (230V / Druckluft / 12V) an beiden Bedieneinheiten
- Safety Control: Elektromagnetische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über 3-teilig Tragarme und doppelteleskopierbare Trageteller (von z.B. Smart bis Crafter mittel an alternativer Aufnahme)
- **Oben verlaufende Quertraverse mit variabler Höheneinstellung**

Zusätzliche Informationen

Tragfähigkeit	3.500 kg
Hubhöhe	2.000 mm
Durchfahrbreite	2.500 mm
Gesamtbreite	3.542 mm
Gesamthöhe	4.280 mm
Tragarme Teile	3
Antriebsleistung	3 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 30 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 4.000 x 2.000 x 200 mm

