

ATH Comfort Lift 2.40

Produktbilder



Beschreibung

- Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zwei Bedieneinheiten für eine flexible Nutzung an beiden Säulen
- Energie-Set (230V / Druckluft / 12V) an der Hauptseite
- Safety Control: Elektromagnetische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über 3-teilig Tragarme und doppelteleskopierbare Trageteller (von z.B. Smart bis Crafter lang an alternativer Aufnahme)
- Sehr niedriges Überfahrblech (Höhe=20mm) zum Schutz für Hydraulikschlauch und Gleichlaufseile

Zusätzliche Informationen

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Tragfähigkeit | 4.000 kg |
| Hubhöhe | 2.000 mm |
| Durchfahrbreite | 2.500 mm |
| Gesamtbreite | 3.542 mm |
| Gesamthöhe | 3.140 mm |
| Tragarme Teile | 3 |
| Antriebsleistung | 3 kW |
| Hub-/Senkzeit | ca. 30 s |
| Betriebsspannung | 3x 400V / C16A |
| Fundament | min. C20/25 4.000 x 2.000 x 220 mm |

