

ATH Pure Lift® 2.40 400V

Produktbilder



Kurzbeschreibung

Die ATH Pure Lift® 2.40 400V ist eine hochwertige und robuste elektrohydraulische 2 Säulen Hebebühne mit 4000 kg Tragfähigkeit für den professionellen Werkstatteinsatz. Das sehr niedrige Überfahrblech von ca. 20 mm ermöglicht komfortables Arbeiten und schützt Hydraulikschläuche sowie

Gleichlaufseile. Teleskopierbare Tragarme sorgen für flexible Fahrzeugaufnahmen. Die mechanische Entriegelung der Sicherheitsrasten mit manuellem Absenkventil sowie die zentrale Einsäulen Bedienung gewährleisten eine sichere und effiziente Nutzung.

Beschreibung

- Hochwertige und robuste elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne
- Sehr niedriges Überfahrblech (Höhe = ca. 20 mm) für ein bequemes Arbeiten
- Multifunktionelle Aufnahme durch teleskopierbare Tragarme
- Doppelteleskopierbare Tragteller (90-180 mm) mit Verdrehenschutz
- Automatische und selbstzentrierende Tragarmarretierung
- Pulverbeschichtete Hebebühne in modernem Anthrazitgrau
- Mechanische Entriegelung der Sicherheitsrasten mit manuellem Absenkenventil
- **Zentrale Einsäulen-Bedienung**

Zusätzliche Informationen

Tragfähigkeit	4.000 kg
Hubhöhe	1.900 mm
Durchfahrbreite	2.600 mm
Gesamtbreite	3.455 mm
Gesamthöhe	3.320 mm
Tragarme Teile	3 2
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 45 s / 35 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 4.000 x 2.000 x 200 mm

