

ATH Comfort Lift 2.55XL

Produktbilder



Beschreibung

- Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zwei Bedieneinheiten für eine flexible Nutzung an beiden Säulen
- Energie-Set (230V / Druckluft / 12V) an beiden Bedieneinheiten
- Safety Control: Elektromagnetische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über 3-teilig Tragarme und doppelteleskopierbare Trageteller (von z.B. Smart bis Crafter lang an alternativer Aufnahme)
- Oben verlaufende Quertraverse mit variabler Höheneinstellung

Zusätzliche Informationen

Tragfähigkeit	5.500 kg
Hubhöhe	1.950 mm
Durchfahrbreite	2.650 mm
Gesamtbreite	3.500 mm
Gesamthöhe	5.311 mm
Tragarme Teile	3
Antriebsleistung	3 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 40 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C25/30 4.500 x 2.000 x 220 mm

