

ATH Cross Lift® 40 Plus UGA

Produktbilder



Kurzbeschreibung

Die ATH Cross Lift® 40 Plus UGA ist eine hochwertige, nahezu wartungsfreie Auffahrschere Hebebühne mit 4000 kg Tragfähigkeit und hydraulischem Antrieb. Sie bietet Aussparungen für Drehplatten, arretierbare Schwingplatten, verlängerte Fahrschienen mit Gelenkspieltester sowie einen

Radfreiheber mit 4 t Tragfähigkeit. Pneumatische Sicherheitsrasten, CE Stop, Signalton beim Senken und integrierte 24 V LED Beleuchtung machen sie ideal für Annahme, Achsvermessung, Reparatur sowie Prüfplätze für Scheinwerfer und Fahrassistenzsysteme.

Beschreibung

- Hochwertige und robuste Auffahrscherenhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil
- Geeignet für den bodenebenen Einbau und die Montage auf dem Boden mit optionalem Überflur-Kit
- Mit Aussparungen für Drehplatten vorne, arretierbaren Schwingplatten hinten, Verlängerung der Fahrschienen inkl. Gelenkspieltester, Radfreiheber (Tragfähigkeit: 4 t, Hubhöhe: 450 mm), Laufschiene für den optionalen Achsfreiheber, steckbaren Querverbindungen, 24V-LED-Beleuchtung inkl. Metallschutzbügel und Schalter
- Pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten, CE-Stop und Signalton beim Senken
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, Gleichlaufüberwachung per Lichtschranke
- Ideal geeignet für Annahme, Achsvermessung, Reparatur und Prüfplatz für Scheinwerfer- und Fahrassistenzsysteme

Zusätzliche Informationen

Farbe	Anthrazitgrau / Schwarz
Tragfähigkeit	4.000 kg
Hubhöhe	2.160 mm
Fahrschienenlänge	4.830 mm
Fahrschienenbreite	600 mm
Antriebsleistung	3,5 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 70 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 6.100 x 3.000 x 200 mm
Einbautiefe	295 mm

