

ATH Matrix Lift 2.65

Produktbilder



Beschreibung

- Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- **Synchro Control:** Spezielle Hydrosynchron-Steuerung für stufenlosen Gleichlauf ohne Trageseile
- **Safety Control:** Elektronisch überwachter Gleichlauf und elektromagnetische Sicherheitsrasten
- **Safety Lock:** Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- 4-fach rollengelagerter Hubwagen für optimale Lastübertragung
- **Multifunktionale Aufnahme über Doppelgelenkarme und teleskopierbare Trageteller**
(von z.B. Smart bis Sprinter/Crafter langen Radständen)

Zusätzliche Informationen

Tragfähigkeit	6.500 kg
Hubhöhe	2.165 mm
Durchfahrbreite	2.768 mm
Gesamtbreite	3.920 mm
Gesamthöhe	5.850 mm
Tragarme Teile	3
Antriebsleistung	3 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 50 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C25/30 6.000 x 4.000 x 250 mm

