

# ATH 7258

## Produktbilder

---



## Beschreibung

---

- Elektrohydraulischer Antrieb für Heben, Senken und Spannen mit vier Spannklaue; elektrischer Antrieb für die Drehbewegung der Spannarme, hydraulische Längsbewegung des Schlittens
- Montagearm und komplette Spannarmvorrichtung hydraulisch längs verfahrbar, sowie automatisch drehend ausklappbar
- Zwei Montagegeschwindigkeiten (5 und 10 U/min)
- Montage von Rädern bis zu einem Durchmesser von 2.600 mm
- Bewegliche Steuereinheit ausgestattet mit Joysticks und Fußpedalen
- Bestens geeignet für LKW- und Bus-Räder, landwirtschaftliche Geräte und große Baumaschinen bis 58", mit optionalem Zubehör auch für Alu-Felgen

## Zusätzliche Informationen

---

Spannbereich	135 – 1.155 mm
Spannbereich erweitert	710 – 1.550 mm
Max. Felgendurchmesser	58 "
Max. Raddurchmesser	2.600 mm
Max. Radbreite	1.500 mm
Max. Radgewicht	2.000 kg
Max. Abdrückkraft	8.000 kg
Montagegeschwindigkeiten	5 & 10 U/min
Antriebsleistung	3,3 / 4,0 kW
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Geräuschpegel	65 – 85 dB(A)

