

ATH W®64 P Plus

Produktbilder



Kurzbeschreibung

ATH W®64 P Plus steht für präzises PKW Radauswuchten auf Profi Niveau. Die pneumatische 40 mm Spannweite sorgt für sicheren Halt, während die Sonartechnologie die Felgenbreite berührungslos erfasst. Die automatische Positionierung führt das Rad exakt zum Anbringen der Gewichte, unterstützt

durch einen Laser für perfekte Platzierung in der 6 Uhr Position. Inklusive großem 22 Zoll LCD Monitor, Radheber, Speedplate Kit 5 und großer Spannhaut.

Beschreibung

- **Pneumatische Spannweite:** 40 mm Spannweite für schnellen und sicheren Halt des Rades
- **Sonartechnologie:** Berührungslose Abtastung der Felgenbreite
- **Automatische Positionierung:** Positioniert das Rad automatisch für das Anbringen der Gewichte
- **Verlängerte Spannweite:** Zusätzliche Spannweite für den Einsatz weiterer Spannmittel
- **Laser Anzeige:** Ermöglicht das präzise Anbringen der Klemmgewichte an der 6 Uhr-Position
- **Statisches / Dynamisches Programm:** Ermöglicht ein optimales Auswuchten bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten
- **Alu-Auswuchtprogramme:** Spezielle Programme für Aluminiumfelgen zur Verbesserung der Auswuchtqualität
- **Split-Hinterspeichen-Gewichtspositionierung:** Ermöglicht die exakte Aufteilung von Gewichten hinter den Speichen
- **Optimierungsprogramm:** Programm zur Feinabstimmung und Optimierung des Auswuchtprozesses
- **Optionale Motorradfunktion:** Zusatzfunktion zum Auswuchten von Motorradrädern
- **inkl. Radheber:** ATH RRH1107

Zusätzliche Informationen

Mittenlochdurchmesser Felge	45 – 130 mm
Messzeit PKW LKW	8 s
Messtoleranz	+/- 1g
Messdrehzahl	200 U/min
Felgenbreite	1,5" – 20"
Felgendurchmesser	10" – 24"
Max. Raddurchmesser	900 mm
Max. Radgewicht	65 kg
Druckluftanschluss	8 bar
Monitor	22" LED
Antriebsleistung	0,20 kW
Betriebsspannung	230V / C16A

