

ATH W64 3DS-P

Produktbilder



Kurzbeschreibung

Produktneuheit Q4 / 25

Beschreibung

- **Pneumatische Spannweite:** 40 mm Spannweite für schnellen und sicheren Halt des Rades
- **Sonartechnologie:** Berührungslose Abtastung der Felgenbreite
- **Automatische Positionierung:** Positioniert das Rad automatisch für das Anbringen der Gewichte
- **Verlängerte Spannweite:** Zusätzliche Spannweite für den Einsatz weiterer Spannmittel
- **Laser Anzeige:** Ermöglicht das präzise Anbringen der Klemmgewichte an der 6 Uhr-Position
- **Statisches / Dynamisches Programm:** Ermöglicht ein optimales Auswuchten bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten
- **Alu-Auswuchtprogramme:** Spezielle Programme für Aluminiumfelgen zur Verbesserung der Auswuchtqualität
- **Split-Hinterspeichen-Gewichtspositionierung:** Ermöglicht die exakte Aufteilung von Gewichten hinter den Speichen
- **Optimierungsprogramm:** Programm zur Feinabstimmung und Optimierung des Auswuchtprozesses
- **Optionale Motorradfunktion:** Zusatzfunktion zum Auswuchten von Motorradrädern

Zusätzliche Informationen

Mittenlochdurchmesser Felge	45 – 130 mm
Messzeit PKW LKW	8 s
Messtoleranz	+/- 1g
Messdrehzahl	200 U/min
Felgenbreite	1,5" – 20"
Felgendurchmesser	10" – 24"
Max. Raddurchmesser	900 mm
Max. Radgewicht	65 kg
Druckluftanschluss	8 bar
Monitor	22" LED
Antriebsleistung	0,20 kW
Betriebsspannung	230V / C16A

