

ATH W®64

Produktbilder



Kurzbeschreibung

ATH W®64 bietet präzises PKW Radauswuchten für professionelle Werkstätten. Die 40 mm Gewindewelle sorgt für schnellen und sicheren Halt des Rads. Die Sonartechnologie erfasst die Felgenbreite berührungslos, während die automatische Positionierung das Rad exakt zum Anbringen

der Gewichte führt. Ein Laser markiert die präzise Platzierung der Klemmgewichte in der 6 Uhr Position. Abgerundet wird alles durch den großen 22 Zoll LCD Monitor.

Beschreibung

- **Gewindewelle:** 40 mm Spannwellen für schnellen und sicheren Halt des Rades
- **Sonartechnologie:** Berührungslose Abtastung der Felgenbreite
- **Automatische Positionierung:** Positioniert das Rad automatisch für das Anbringen der Gewichte
- **Verlängerte Spannwellen:** Zusätzliche Spannwellen für den Einsatz weiterer Spannmittel
- **Laser Anzeige:** Ermöglicht das präzise Anbringen der Klemmgewichte an der 6 Uhr-Position
- **Statisches / Dynamisches Programm:** Ermöglicht ein optimales Auswuchten bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten
- **Alu-Auswuchtprogramme:** Spezielle Programme für Aluminiumfelgen zur Verbesserung der Auswuchtqualität
- **Split-Hinterspeichen-Gewichtspositionierung:** Ermöglicht die exakte Aufteilung von Gewichten hinter den Speichen
- **Optimierungsprogramm:** Programm zur Feinabstimmung und Optimierung des Auswuchtprozesses
- **Optionale Motorradfunktion:** Zusatzfunktion zum Auswuchten von Motorradrädern

Zusätzliche Informationen

Mittenlochdurchmesser Felge	45 – 130 mm
Messzeit PKW LKW	8 s
Messtoleranz	+/- 1g
Messdrehzahl	200 U/min
Felgenbreite	1,5" – 20"
Felgendurchmesser	10" – 24"
Max. Raddurchmesser	900 mm
Max. Radgewicht	65 kg
Monitor	22" LCD
Antriebsleistung	0,20 kW
Betriebsspannung	230V / C16A

