

ATH W®44 P

Produktbilder



Kurzbeschreibung

ATH W®44 P bietet präzises PKW Radauswuchten auf professionellem Niveau. Die pneumatische 40 mm Spannweite sorgt für schnellen und sicheren Halt. Die Sonartechnologie erfasst die Felgenbreite berührungslos, während die automatische Positionierung das Rad exakt zum Anbringen der Gewichte

führt. Ein Laser unterstützt die präzise Platzierung der Klemmgewichte in der 5 Uhr Position. Der klare LED Monitor sorgt für optimale Bedienbarkeit.

Beschreibung

- **Pneumatische Spannweite:** 40 mm Spannweite für schnellen und sicheren Halt des Rades
- **Sonartechnologie:** Berührungslose Abtastung der Felgenbreite
- **Automatische Positionierung:** Positioniert das Rad automatisch für das Anbringen der Gewichte
- **Verlängerte Spannweite:** Zusätzliche Spannweite für den Einsatz weiterer Spannmittel
- **Laser Anzeige:** Ermöglicht das präzise Anbringen der Klemmgewichte an der 5 Uhr-Position
- **Statisches / Dynamisches Programm:** Ermöglicht ein optimales Auswuchten bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten
- **Alu-Auswuchtprogramme:** Spezielle Programme für Aluminiumfelgen zur Verbesserung der Auswuchtqualität
- **Split-Hinterspeichen-Gewichtspositionierung:** Ermöglicht die exakte Aufteilung von Gewichten hinter den Speichen
- **Optimierungsprogramm:** Programm zur Feinabstimmung und Optimierung des Auswuchtprozesses
- **Optionale Motorradfunktion:** Zusatzfunktion zum Auswuchten von Motorradrädern

Zusätzliche Informationen

Mittenlochdurchmesser Felge	45 – 130 mm
Messzeit PKW LKW	8 s
Messtoleranz	+/- 1g
Messdrehzahl	200 U/min
Felgenbreite	1,5" – 20"
Felgendurchmesser	10" – 24"
Max. Raddurchmesser	900 mm
Max. Radgewicht	65 kg
Druckluftanschluss	6 bar
Monitor	22" LED
Antriebsleistung	0,20 kW
Betriebsspannung	230V / C16A

