

# ATH W44 P

## Produktbilder

---



## Beschreibung

---

- Automatische Übernahme von Abstandsmaß, Felgendurchmesser und Felgenbreite (Berührungslose Abtastung der Felgenbreite durch Sonar)
- Bedienung über ergonomisch angeordnetes Frontbedienfeld, große Ablage mit zahlreichen Fächern
- Digitale und optische Positionsanzeige der Gewichte über 22" LED-Monitor und 5 Uhr Laser für die Klebegewichte
- Problemloses Anbringen der Gewichte über Automatische Positionierung
- Statisch/dynamisch, ALU-Programme, ALU-Gewichtsoptimierung und Hinterspeichenplatzierung
- Programm zur Feinabstimmung und Optimierung der Rad- Reifen-Kombination (Matchen)
- Pneumatische Spannung mit 40 mm Wellendurchmesser und erweiterter Länge zur Anbringung weiterem Wuchtzubehör
- Radschutz mit automatischer Start-Stop-Funktion
- Zusätzliche Halter für die Aufnahme von Wuchtzubehör
- Genaues Arbeiten dank modernster Mikroprozessorsteuerung
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad- und LLKW-Räder

## Zusätzliche Informationen

---

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Mittenlochdurchmesser Felge | 45 – 130 mm |
| Messzeit PKW   LKW          | 8 s         |
| Messtoleranz                | +/- 1g      |
| Messdrehzahl                | 200 U/min   |
| Felgenbreite                | 1,5" – 20"  |
| Felgendurchmesser           | 10" – 24"   |
| Max. Raddurchmesser         | 900 mm      |
| Max. Radgewicht             | 65 kg       |
| Druckluftanschluss          | 6 bar       |
| Monitor                     | 22" LED     |
| Antriebsleistung            | 0,20 kW     |
| Betriebsspannung            | 230V / C16A |

