

# ATH Single Lift® 25M

## Product Images

---



## Kurzbeschreibung

---

Die ATH Single Lift® 25M ist eine elektrohydraulische 1-Säulen-Hebebühne mit 2500 kg Tragfähigkeit, Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion. Sie kann mobil oder stationär eingesetzt werden – wahlweise mit hochwertigem Fahr-Set oder fester Bodenbefestigung. Teleskopierbare Tragarme ermöglichen eine flexible und sichere Fahrzeugaufnahme und machen die ATH Single Lift® 25M zur idealen Lösung für platzsparendes, effizientes Arbeiten in modernen Werkstätten.

## Beschreibung

---

Elektrohydraulische 1-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion

Zentrale Bedieneinheit mit Energie-Set (230V / 12V)

Mobil & stationär einsetzbar mit Hilfe des hochwertigen Fahrsets oder Befestigung auf dem Boden

Safety Control: Elektromagnetische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln

Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten

Multifunktionale Aufnahme über doppelteleskopierbare Tragarme und Tragteller

## Additional Information

---

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tragfähigkeit    | 2500 kg             |
| Hubhöhe          | 1870 mm             |
| Gesamtbreite     | 2175 mm             |
| Gesamthöhe       | 2912 mm             |
| Tragarme Teile   | 2 St.               |
| Antriebsleistung | 3 kW                |
| Hub-/Senkzeit    | 60   60 s           |
| Betriebsspannung | 3x 400V / C16A      |
| Fundament        | C20/25 200 mm       |
| Farbe            | RAL 7016 / RAL 9005 |

