ATH Comfort Lift® 2.40

Product Images



Kurzbeschreibung

Die ATH Comfort Lift® 2.40 ist eine elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit 4000 kg Tragfähigkeit und Schnellhub-Aggregat für effiziente Werkstattabläufe. Zwei Bedieneinheiten an beiden Säulen bieten maximale Flexibilität und sind jeweils mit einem Energie-Set aus 230 V, Druckluft und 12 V ausgestattet. 3-teilige Tragarme mit doppelteleskopierbaren Tragetellern ermöglichen vielseitige Fahrzeugaufnahmen von Smart bis Crafter (mittel). Das extrem niedrige Überfahrblech mit nur 20 mm Höhe schützt Hydraulikschlauch und Gleichlaufseile zuverlässig.

Beschreibung

Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion

Zwei Bedieneinheiten für eine flexible Nutzung an beiden Säulen

Energie-Set (230V / Druckluft / 12V) an beiden Bedieneinheiten

Safety Control: Elektromagnetische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln

Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten

DLS Lowering: Direktes Absenken mit präzisem Stopp auf der gewünschten Arbeitshöhe

Multifunktionale Aufnahme über 3-teilig Tragarme und doppelteleskopierbare Trageteller (von z.B. Smart bis Crafter mittel an alternativer Aufnahme)

Sehr niedriges Überfahrblech (Höhe=20mm) zum Schutz für Hydraulikschlauch und Gleichlaufseile

Additional Information

Tragfähigkeit	4000 kg
Hubhöhe	2000 mm
Durchfahrbreite	2500 mm
Gesamtbreite	3542 mm
Gesamthöhe	3140 mm
Tragarme Teile	3 St.
Antriebsleistung	3 kW
Hub-/Senkzeit	30 | 30 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	C 25/30 4000 x 2000 x 200 mm
Farbe	RAL 7016 / RAL 9005

