

# ATH Comfort Lift® 2.35XL

## Product Images

---



## Kurzbeschreibung

---

Die ATH Comfort Lift® 2.35XL ist eine elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit 3500 kg Tragfähigkeit und Schnellhub-Aggregat für effizientes Arbeiten. Zwei Bedieneinheiten an beiden Säulen ermöglichen maximale Flexibilität, jeweils mit integriertem Energie-Set aus 230 V, Druckluft und 12 V. 3-teilige Tragarme mit doppelteleskopierbaren Tragetellern erlauben vielseitige Fahrzeugaufnahmen von Smart bis Crafter (mittel). Die oben verlaufende, höhenverstellbare Quertraverse sorgt für optimale Anpassung in jeder Werkstatt.

## Beschreibung

---

Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion

Zwei Bedieneinheiten für eine flexible Nutzung an beiden Säulen

Energie-Set (230V / Druckluft / 12V) an beiden Bedieneinheiten

Safety Control: Elektromagnetische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln

Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten

Multifunktionale Aufnahme über 3-teilig Tragarme und doppelteleskopierbare Trageteller (von z.B. Smart bis Crafter mittel an alternativer Aufnahme)

Oben verlaufende Quertraverse mit Hydraulikschlauch und Gleichlaufseilen

## Additional Information

---

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Tragfähigkeit    | 3500 kg                      |
| Hubhöhe          | 2000 mm                      |
| Durchfahrbreite  | 2500 mm                      |
| Gesamtbreite     | 3542 mm                      |
| Gesamthöhe       | 4280 mm                      |
| Tragarme Teile   | 3 St.                        |
| Antriebsleistung | 3 kW                         |
| Hub-/Senkzeit    | 30   30 s                    |
| Betriebsspannung | 3x 400V / C16A               |
| Fundament        | C 25/30 4000 x 2000 x 200 mm |
| Farbe            | RAL 7016 / RAL 9005          |

