

ATH Comfort Lift® 2.55XL

Product Images



Kurzbeschreibung

Die ATH Comfort Lift® 2.55XL ist eine elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit 5500 kg Tragfähigkeit und Schnellhub-Aggregat für effiziente Arbeitsabläufe. Zwei Bedieneinheiten an beiden Säulen sorgen für maximale Flexibilität, inklusive Energie-Set mit 230 V, Druckluft und 12 V. Dank 3-teiliger Tragarme und doppelteleskopierbarer Trageteller eignet sie sich für Fahrzeuge von Smart bis Crafter mit langem Radstand.

Beschreibung

Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion

Zwei Bedieneinheiten für eine flexible Nutzung an beiden Säulen

Energie-Set (230V / Druckluft / 12V) an beiden Bedieneinheiten

Safety Control: Elektromagnetische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln

Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten

Multifunktionale Aufnahme über 3-teilig Tragarme und doppelteleskopierbare Trageteller

(von z.B. Smart bis Crafter lang an alternativer Aufnahme)

Oben verlaufende Quertraverse mit variabler Höheneinstellung

Additional Information

| | |
|------------------|------------------------------|
| Tragfähigkeit | 5500 kg |
| Hubhöhe | 1950 mm |
| Durchfahrbreite | 2650 mm |
| Gesamtbreite | 3500 mm |
| Gesamthöhe | 5311 mm |
| Tragarme Teile | 3 St. |
| Antriebsleistung | 3 kW |
| Hub-/Senkzeit | 40 40 s |
| Betriebsspannung | 3x 400V / C16A |
| Fundament | C 25/30 4500 x 2000 x 220 mm |
| Farbe | RAL 7016 / RAL 9005 |

