ATH Comfort Lift® 2.55XL

Product Images



Kurzbeschreibung

Die ATH Comfort Lift® 2.55XL ist eine elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit 5500 kg Tragfähigkeit und Schnellhub-Aggregat für effiziente Arbeitsabläufe. Zwei Bedieneinheiten an beiden Säulen sorgen für maximale Flexibilität, inklusive Energie-Set mit 230 V, Druckluft und 12 V. Dank 3-teiliger Tragarme und doppelteleskopierbarer Trageteller eignet sie sich für Fahrzeuge von Smart bis Crafter mit langem Radstand.

Beschreibung

Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion

Zwei Bedieneinheiten für eine flexible Nutzung an beiden Säulen

Energie-Set (230V / Druckluft / 12V) an beiden Bedieneinheiten

Safety Control: Elektromagnetische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln

Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten

DLS Lowering: Direktes Absenken mit präzisem Stopp auf der gewünschten Arbeitshöhe

Multifunktionale Aufnahme über 3-teilig Tragarme und doppelteleskopierbare Trageteller

(von z.B. Smart bis Crafter lang an alternativer Aufnahme)

Oben verlaufende Quertraverse mit variabler Höheneinstellung

Additional Information

Tragfähigkeit	5500 kg
Hubhöhe	1950 mm
Durchfahrbreite	2650 mm
Gesamtbreite	3500 mm
Gesamthöhe	5311 mm
Tragarme Teile	3 St.
Antriebsleistung	3 kW
Hub-/Senkzeit	40 | 40 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	C 25/30 4500 x 2000 x 220 mm
Farbe	RAL 7016 / RAL 9005

