ATH Pure Lift® 2.40 / 230V

Product Images



Kurzbeschreibung

Die ATH Pure Lift® 2.40 230V ist eine hochwertige, robuste elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit 4000 kg Tragfähigkeit für den professionellen Werkstatteinsatz. Das sehr niedrige Überfahrblech von ca. 20 mm ermöglicht komfortables Arbeiten und schützt Komponenten zuverlässig. Teleskopierbare Tragarme sorgen für flexible Fahrzeugaufnahmen. Die mechanische Entriegelung der Sicherheitsrasten mit manuellem Absenkventil sowie die zentrale Einsäulen-Bedienung gewährleisten einfache, sichere und effiziente Bedienung.

Beschreibung

Hochwertige und robuste elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne

Sehr niedriges Überfahrblech (Höhe = ca. 20 mm) für ein bequemes Arbeiten

Multifunktionelle Aufnahme durch teleskopierbare Tragarme

Doppelteleskopierbare Tragteller (90-180 mm) mit Verdrehschutz

Automatische und selbstzentrierende Tragarmarretierung

Pulverbeschichtete Hebebühne in modernem Anthrazitgrau

Mechanische Entriegelung der Sicherheitsrasten mit manuellem Absenkventil (zentrale Einhand-Entrieglung)

Auch als 400V Ausführung erhältlich (Artikel-Nr.: 622161)

Additional Information

Tragfähigkeit	4000 kg
Hubhöhe	1900 mm
Durchfahrbreite	2600 mm
Gesamtbreite	3455 mm
Gesamthöhe	3320 mm
Tragarme Teile	3 | 2 St.
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	45 | 35 s
Betriebsspannung	230V / C16A
Fundament	4000 x 2000 x 200 mm C 25/30
Farbe	RAL 7016 / RAL 9005

