# ATH Pure Lift® 2.40 / 400V

## Product Images




## Kurzbeschreibung

Die ATH Pure Lift® 2.40 400V ist eine hochwertige und robuste elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit 4000 kg Tragfähigkeit für den professionellen Werkstatteinsatz. Das sehr niedrige Überfahrblech von ca. 20 mm ermöglicht komfortables Arbeiten und schützt Hydraulikschläuche sowie Gleichlaufseile. Teleskopierbare Tragarme sorgen für flexible Fahrzeugaufnahmen. Die mechanische Entriegelung der Sicherheitsrasten mit manuellem Absenkventil sowie die zentrale Einsäulen-Bedienung gewährleisten eine sichere und effiziente Nutzung.

## Beschreibung

• Hochwertige und robuste elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne

• Sehr niedriges Überfahrblech (Höhe = ca. 20 mm) für ein bequemes Arbeiten

• Multifunktionelle Aufnahme durch teleskopierbare Tragarme

• Doppelteleskopierbare Tragteller (90-180 mm) mit Verdrehschutz

• Automatische und selbstzentrierende Tragarmarretierung

• Pulverbeschichtete Hebebühne in modernem Anthrazitgrau

• Mechanische Entriegelung der Sicherheitsrasten mit manuellem Absenkventil (zentrale Einhand-Entrieglung)

## Additional Information

| | |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 4000 kg |
| Hubhöhe | 1900 mm |
| Durchfahrbreite | 2600 mm |
| Gesamtbreite | 3455 mm |
| Gesamthöhe | 3320 mm |
| Tragarme Teile | 3 \| 2 St. |
| Antriebsleistung | 2,2 kW |
| Hub-/Senkzeit | 45 \| 35 s |
| Betriebsspannung | 3x 400V / C16A |
| Fundament | 4000 x 2000 x 200 mm C 25/30 |
| Farbe | RAL 7016 / RAL 9005 |

