

ATH Four Lift® 55AP

Product Images



Kurzbeschreibung

Die ATH Four Lift® 55AP ist eine elektrohydraulische 4-Säulen-Hebebühne mit 5500 kg Tragfähigkeit, Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion. Stufenlos verschiebbare Fahrschienen ermöglichen eine multifunktionale Fahrzeugaufnahme. Das exakt nivellierbare Rasten- und Fahrschienensystem sorgt für höchste Präzision. Die ebene Fahrschiene mit integriertem Achsmess-Kit macht die Four Lift® 55AP zur idealen Lösung für Service, Wartung und professionelle Achsvermessung in modernen Werkstätten.

Beschreibung

- Elektrohydraulische 4-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zentrale Bedieneinheit, inklusive Aggregatabdeckung
- Ebene Fahrschiene mit integriertem Achsmess-Kit
- Exakt nivellierbares Rasten- und Fahrschienensystem
- Safety Control: Elektropneumatische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über stufenlos verschiebbare Fahrschienen
- Perfekter Plattformschutz aus Spezial-Polymer und Doppel-Pulverbeschichtung

Additional Information

Tragfähigkeit	5500 kg
Hubhöhe	2045 mm
Gesamtbreite	3750 mm
Gesamthöhe	2440 mm
Antriebsleistung	4 kW
Hub- / Senkzeit	45 45 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Farbe	RAL 7016 / RAL 9005
Auffahrhöhe	200 mm
Fahrschienenlänge	5600 mm

