

ATH Four Lift® 65HAP

Product Images



Kurzbeschreibung

Die ATH Four Lift® 65HAP ist eine elektrohydraulische 4-Säulen-Hebebühne mit 6500 kg Tragfähigkeit, Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion. Das exakt nivellierbare Rasten- und Fahrschienensystem sorgt für höchste Präzision. Stufenlos verschiebbare Fahrschienen ermöglichen flexible Fahrzeugaufnahmen. Die ebene Fahrschiene verfügt über einen integrierten Radfreiheber mit 3,5 t Tragfähigkeit sowie ein Achsmess-Kit. Spezial-Polymer-Beläge und Doppel-Pulverbeschichtung bieten optimalen Plattformschutz.

Beschreibung

Elektrohydraulische 4-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion

Zentrale Bedieneinheit, inklusive Aggregatabdeckung

Ebene Fahrschiene mit integriertem Radfreiheber (Tragfähigkeit 3,5t) und Achsmess-Kit

Exakt nivellierbares Raster- und Fahrschienenensystem

Safety Control: Elektropneumatische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln

Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten

Multifunktionale Aufnahme über stufenlos verschiebbare Fahrschienen

Perfekter Plattformschutz aus Spezial-Polymer und Doppel-Pulverbeschichtung

Additional Information

Tragfähigkeit	6500 kg
Hubhöhe	2060 mm
Gesamtbreite	3755 mm
Gesamthöhe	2480 mm
Antriebsleistung	4 kW
Hub-/Senkzeit	45 45 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Farbe	RAL 7016 / RAL 9005
Auffahrhöhe	290 mm
Fahrschienenlänge	5595 mm

