

ATH Flex Lift® 30Z

Product Images



Kurzbeschreibung

Die ATH Flex Lift® 30Z ist eine hochwertige, nahezu wartungsfreie Kurzhub-Hebebühne mit 3000 kg Tragfähigkeit und hydraulischem Antrieb. Das leistungsstarke Hydraulikaggregat mit 230 V (C16A) sorgt für effiziente Arbeitsabläufe. Dank sehr niedriger Überfahrhöhe von ca. 105 mm eignet sie sich ideal für flache Fahrzeuge. Der mechanische Gleichlauf über untenliegende Querverbindung sowie die doppelte hydraulische Absenkverriegelung gewährleisten maximale Sicherheit – ganz ohne Sicherheitsrasten oder Druckluft. Feuerverzinkung bietet zuverlässigen Korrosionsschutz.

Beschreibung

Hochwertige und robuste Kurzhubhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei

Leistungsstarkes Hydraulikaggregat (230V / C16A)

Sehr niedrige Überfahrhöhe von nur ca. 105 mm

Keine elektrischen Endschalter in der Schere verbaut, Schutzschlauch über den Hydraulikschläuchen

Mechanischer Gleichlauf durch untenliegende Querverbindung und doppelte hydraulische Absenkverriegelung (keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich)

Hohe Hubkraft bereits aus dem Nullpunkt heraus

Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall

Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung

Bestens geeignet für Lackier- und Karosseriebetriebe, Reparaturen, Bremsen- und Reifendienste

Additional Information

Tragfähigkeit	3000 kg
Hubhöhe	960 mm
Gesamtbreite	1952 mm
Gesamthöhe	182 mm
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	20 20 s
Betriebsspannung	230V / C16A
Farbe	RAL 7016 / RAL 9005
Auffahrhöhe	105 mm
Fahrschienenlänge	1450 mm

