# ATH Cross Lift® 35 OGA

## Product Images

## Kurzbeschreibung

Die ATH Cross Lift® 35 OGA ist eine hochwertige, robuste Auffahrscheren-Hebebühne mit hydraulischem Antrieb und nahezu wartungsfreiem Betrieb, ausgelegt für die Überflur-Montage. Der integrierte Radfreiheber bietet 3,5 t Tragfähigkeit und 430 mm Hubhöhe, das Achsmess-Kit mit Aussparungen für Drehplatten vorne und mechanisch arretierbaren Schwingplatten hinten ist inklusive. Pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten, CE-Stop, Signalton beim Senken, Not-Ablass bei Stromausfall und Gleichlaufüberwachung per Lichtschranke sorgen für hohe Sicherheit.

## Beschreibung

Hochwertige und robuste Auffahrscherenhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei

Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkgeschwindigkeitsregler

Geeignet für die Montage und Nutzung auf dem Boden

Mit Radfreiheber (Tragfähigkeit: 3,5 t, Hubhöhe: 430 mm) Achsmess-Kit mit Aussparungen für Drehplatten vorne und mechanisch arretierbaren Schwingplatten hinten

Mit feuerverzinkten Grundplatten

Pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten, CE-Stop und Signalton beim Senken

Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, Gleichlaufüberwachung per Lichtschranke

Ideal geeignet für Annahme, Reparatur und Prüfplatz für Fahrassistenzsysteme, optional für Achsvermessung

## Additional Information

| | |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 3500 kg |
| Hubhöhe | 1830 mm |
| Gesamtbreite | 2140 mm |
| Gesamthöhe | 2260 mm |
| Antriebsleistung | 2,6 kW |
| Hub-/Senkzeit | 60 \| 60 s |
| Betriebsspannung | 3x 400V / C16A |
| Farbe | RAL 7016 / RAL 9005 |
| Auffahrhöhe | 195 mm |
| Fahrschienenlänge | 4400 mm |