

ATH Cross Lift® 40 UGA

Product Images



Kurzbeschreibung

Die ATH Cross Lift® 40 UGA ist eine nahezu wartungsfreie Auffahrscheren-Hebebühne (4000 kg) mit hydraulischem Antrieb. Aussparungen für Drehplatten, mechanisch arretierbare Schwingplatten und Radfreiheber (4 t/450 mm) ermöglichen Service und Achsvermessung. Laufschielen für optionalen Achsfreiheber, steckbare Querverbindungen und Metallschutzbügel mit Schalter für optionale 24V-LED-Beleuchtung ergänzen die Ausstattung. Pneumatische Sicherheitsrasten, CE-Stop und Signalton beim Senken.

Beschreibung

Hochwertige und robuste Auffahrscherenhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei

Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil

Geeignet für den bodenebenen Einbau und die Montage auf dem Boden mit optionalem Überflur-Kit

Mit Aussparungen für Drehplatten vorne, mechanisch arretierbaren Schwingplatten hinten, Radfreiheber (Tragfähigkeit: 4 t, Hubhöhe: 450 mm), Laufschiene für den optionalen Achsfreiheber, steckbaren Querverbindungen, inkl. Metallschutzbügel und Schalter für die optionale 24V-LED-Beleuchtung

Pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten, CE-Stop und Signalton beim Senken

Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, Gleichlaufüberwachung per Lichtschranke

Ideal geeignet für Annahme, Achsvermessung, Reparatur und Prüfplatz für Scheinwerfer- und Fahrassistenzsysteme

Additional Information

Tragfähigkeit	4000 kg
Hubhöhe	2160 mm
Gesamtbreite	2140 mm
Gesamthöhe	290 mm
Antriebsleistung	3,5 kW
Hub-/Senkzeit	70 70 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Farbe	RAL 7016 / RAL 9005
Fahrschienenlänge	4230 mm
Einbautiefe	295 mm

