# ATH Cross Lift® 40 UGA

## Product Images




## Kurzbeschreibung

Die ATH Cross Lift® 40 UGA ist eine nahezu wartungsfreie Auffahrscheren-Hebebühne (4000 kg) mit hydraulischem Antrieb. Aussparungen für Drehplatten, mechanisch arretierbare Schwingplatten und Radfreiheber (4 t/450 mm) ermöglichen Service und Achsvermessung. Laufschienen für optionalen Achsfreiheber, steckbare Querverbindungen und Metallschutzbügel mit Schalter für optionale 24V-LED-Beleuchtung ergänzen die Ausstattung. Pneumatische Sicherheitsrasten, CE-Stop und Signalton beim Senken.

## Beschreibung

Hochwertige und robuste Auffahrscherenhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei

Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil

Geeignet für den bodenebenen Einbau und die Montage auf dem Boden mit optionalem Überflur-Kit

Mit Aussparungen für Drehplatten vorne, mechanisch arretierbaren Schwingplatten hinten, Radfreiheber (Tragfähigkeit: 4 t, Hubhöhe: 450 mm), Laufschienen für den optionalen Achsfreiheber, steckbaren Querverbindungen, inkl. Metallschutzbügel und Schalter für die optionale 24V-LED-Beleuchtung

Pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten, CE-Stop und Signalton beim Senken

Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, Gleichlaufüberwachung per Lichtschranke

Ideal geeignet für Annahme, Achsvermessung, Reparatur und Prüfplatz für Scheinwerfer- und Fahrassistenzsysteme

## Additional Information

| | |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 4000 kg |
| Hubhöhe | 2160 mm |
| Gesamtbreite | 2140 mm |
| Gesamthöhe | 290 mm |
| Antriebsleistung | 3,5 kW |
| Hub-/Senkzeit | 70 \| 70 s |
| Betriebsspannung | 3x 400V / C16A |
| Farbe | RAL 7016 / RAL 9005 |
| Fahrschienenlänge | 4230 mm |
| Einbautiefe | 295 mm |

