ATH Cross Lift® 50 UGA

Product Images



Kurzbeschreibung

Die ATH Cross Lift® 50 UGA ist eine hochwertige, nahezu wartungsfreie Auffahrscheren-Hebebühne mit 5000 kg Tragfähigkeit und hydraulischem Antrieb. Aussparungen für Drehplatten, mechanisch arretierbare Schwingplatten sowie ein Radfreiheber mit 4 t Tragfähigkeit und 450 mm Hubhöhe ermöglichen vielseitige Anwendungen. Laufschienen für den optionalen Achsfreiheber und steckbare Querverbindungen ergänzen die Ausstattung. Pneumatische Sicherheitsrasten, CE-Stop und Signalton beim Senken machen sie ideal für Annahme, Reparatur, Achsvermessung und Prüfplätze für Fahrassistenzsysteme.

Beschreibung

Hochwertige und robuste Auffahrscherenhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei

Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil

Geeignet für den bodenebenen Einbau und die Montage auf dem Boden mit optionalem Überflur-Kit

Mit Aussparungen für Drehplatten vorne, mechanisch arretierbaren Schwingplatten hinten, Radfreiheber (Tragfähigkeit: 4 t, Hubhöhe: 450 mm), Laufschienen für den optionalen Achsfreiheber, steckbaren Querverbindungen, inkl. Metallschutzbügel und Schalter für die optionale 24V-LED-Beleuchtung

Pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten, CE-Stop und Signalton beim Senken

Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, Gleichlaufüberwachung per Lichtschranke

Ideal geeignet für Annahme, Achsvermessung, Reparatur und Prüfplatz für Scheinwerfer- und Fahrassistenzsysteme

Additional Information

Tragfähigkeit	5000 kg
Hubhöhe	2160 mm
Gesamtbreite	2220 mm
Gesamthöhe	295 mm
Antriebsleistung	3,5 kW
Hub-/Senkzeit	70 | 70 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	5310 x 2240 X 310 C 25/30
Farbe	RAL 7016 / RAL 9005
Fahrschienenlänge	5000 mm
Einbautiefe	295 mm

