

# ATH Cross Lift® 50 Plus OGA

## Product Images

---



## Kurzbeschreibung

---

Die ATH Cross Lift® 50 Plus OGA ist eine hochwertige, nahezu wartungsfreie Auffahrschere-Hebebühne mit 5000 kg Tragfähigkeit und hydraulischem Antrieb. Sie verfügt über Aussparungen für Drehplatten, pneumatisch arretierbare Schwingplatten, verlängerte Fahrschienen mit Gelenkspieltester sowie einen Radfreiheber mit 4 t Tragfähigkeit und 450 mm Hubhöhe. Pneumatische Sicherheitsrasten, CE-Stop, Signalton beim Senken sowie 24 V-LED-Beleuchtung machen sie ideal für Annahme, Achsvermessung, Reparatur und Prüfplätze.

## Beschreibung

---

Hochwertige und robuste Auffahrscherenhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei

Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil

Geeignet für die Montage auf dem Boden mit dem Überflur-Kit

Mit Aussparungen für Drehplatten vorne, pneumatisch arretierbaren Schwingplatten hinten, Verlängerung der Fahrschienen inkl. Gelenkspieltester, Radfreiheber (Tragfähigkeit: 4 t, Hubhöhe: 450 mm), Laufschiene für den optionalen Achsfreiheber, steckbaren Querverbindungen, 24V-LED-Beleuchtung inkl. Metallschutzbügel und Schalter

Pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten, CE-Stop und Signalton beim Senken

Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, Gleichlaufüberwachung per Lichtschranke

Ideal geeignet für Annahme, Achsvermessung, Reparatur und Prüfplatz für Scheinwerfer- und Fahrassistenzsysteme

## Additional Information

---

Tragfähigkeit	5000 kg
Hubhöhe	2160 mm
Gesamtbreite	2200 mm
Gesamthöhe	295 mm
Antriebsleistung	3,5 kW
Hub- / Senkzeit	70   70 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Farbe	RAL 7016 / RAL 9005
Auffahrhöhe	295 mm
Fahrschienenlänge	5600 mm

