# ATH Frame Lift® 30 FZ

## Product Images

## Kurzbeschreibung

Die ATH Frame Lift® 30FZ ist eine hochwertige, nahezu wartungsfreie Doppelscheren-Hebebühne mit 3000 kg Tragfähigkeit und hydraulischem Antrieb. Sie eignet sich für die Montage und Nutzung auf dem Boden und kann optional bodeneben mit Unterflur-Kit eingebaut werden. Die Gleichlaufkontrolle über doppeltes Master-/Slave-System, Lichtschranke sowie doppelte hydraulische Absenkverriegelung gewährleistet höchste Sicherheit und präzisen Hub – ganz ohne Sicherheitsrasten oder Druckluft.

## Beschreibung

Hochwertige und robuste Doppelscherenhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei

Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil

Sehr niedrige Überfahrhöhe von nur ca. 116 mm

Geeignet für die Montage und Nutzung auf dem Boden und den optionalen bodenebenen Einbau (Unterflur-Kit)

Gleichlaufkontrolle über doppeltes Master- und Slave-System, Lichtschranke und doppelte hydraulische Absenkverriegelung (keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich)

Mit mechanischem Kipphebelsystem, um mit voller Kraft von unten heben zu können

Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, CE-Stop und Signalton beim Senken

Bestens geeignet für Lackier- und Karosseriebetriebe, Reparaturen, Bremsen- und Reifendienste

## Additional Information

| | |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 3000 kg |
| Hubhöhe | 1900 mm |
| Gesamtbreite | 2064 mm |
| Gesamthöhe | 105 mm |
| Antriebsleistung | 2,6 kW |
| Hub-/Senkzeit | 50 \| 50 s |
| Betriebsspannung | 3x 400V / C16A |
| Farbe | RAL 7016 / RAL 9005 |
| Auffahrhöhe | 105 mm |
| Fahrschienenlänge | 1495 - 2030 mm |