

ATH Frame Lift® 30 FZ UG

Product Images



Kurzbeschreibung

Die ATH Frame Lift® 30 FZ UG ist eine hochwertige, nahezu wartungsfreie Doppelscheren-Hebebühne mit 3000 kg Tragfähigkeit und hydraulischem Antrieb. Dank inklusive Unterflur-Kit eignet sie sich ideal für den bodenebenen Einbau in modernen Werkstätten. Die Gleichlaufkontrolle über doppeltes Master-/Slave-System, Lichtschranke und doppelte hydraulische Absenkverriegelung sorgt für maximale Sicherheit und präzisen Hub – ganz ohne Sicherheitsrasten oder Druckluft.

Beschreibung

Hochwertige und robuste Doppelscherenhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei

Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil

Sehr niedrige Überfahrhöhe von nur ca. 116 mm

Geeignet für die Montage und Nutzung auf dem Boden und den optionalen bodenebenen Einbau (Unterflur-Kit)

Gleichlaufkontrolle über doppeltes Master- und Slave-System, Lichtschränke und doppelte hydraulische Absenkverriegelung (keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich)

Mit mechanischem Kipphebelsystem, um mit voller Kraft von unten heben zu können

Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, CE-Stop und Signalton beim Senken

Bestens geeignet für Lackier- und Karosseriebetriebe, Reparaturen, Bremsen- und Reifendienste

Additional Information

Tragfähigkeit	3000 kg
Hubhöhe	1900 mm
Gesamtbreite	2064 mm
Gesamthöhe	105 mm
Antriebsleistung	2,6 kW
Hub-/Senkzeit	50 52 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Farbe	RAL 7016 / RAL 9005
Auffahrhöhe	105 mm
Fahrschienenlänge	1495 - 2030 mm

