

# ATH RG® 8.5 2 WB

## Product Images

---



## Kurzbeschreibung

---

Die ATH RG®8.5-2 WB ist eine leistungsstarke elektrohydraulische Radgreiferanlage mit Akkubetrieb und moderner Wireless-Steuerung. Jede Säule bietet eine Tragfähigkeit von 8500 kg und wird über die Mastersteuerung bedient, die an jeder Säule alle Betriebsinformationen anzeigt und eine Erweiterung auf bis zu 16 Säulen ermöglicht. Variable Radgabeln mit individuellen Einstellmöglichkeiten sorgen für eine multifunktionelle Fahrzeugaufnahme. Das 2-Säulen-Set ist ideal für flexible, mobile Hebelösungen im professionellen Nutzfahrzeug-Service.

## Beschreibung

---

Elektrohydraulische Radgreiferanlage mit Akkubetrieb und Wireless-Steuerung

Bedieneinheit inklusiver Aggregatabdeckung an jeder Säule für eine flexible Nutzung

Mastersteuerung bietet an jeder Säule alle Betriebsinformationen und eine Erweiterung bis 16 Säulen

Integriertes Schnellladegerät je Säule, ermöglicht den Ladevorgang während der Verwendung.

Mobil-Kit und Gabelstapleraufnahme an den Säulen, ermöglichen einen schnelleren Positionswechsel

Safety Control: Hydraulisches Sperrventil, elektronische Gleichlaufüberwachung und elektromagnetische Sicherheitsrasten

Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten

Multifunktionelle Aufnahme über variable Radgabel mit individuellen Einstellmöglichkeiten

## Additional Information

---

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Tragfähigkeit       | 8500 kg             |
| Hubhöhe             | 1850 mm             |
| Gesamthöhe          | 3730 mm             |
| Antriebsleistung    | 2,2 kW              |
| Hub-/Senkzeit       | 65   55 s           |
| Betriebsspannung    | DC 24V              |
| Fundament           | C20/25 200 mm       |
| Farbe               | RAL 7016 / RAL 9005 |
| Säulenkommunikation | kabellos            |

