ATH M®72 +A34 Plus WDK

Product Images



Kurzbeschreibung

Die neue Leistungsklasse im anspruchsvollen Reifenservice: Die professionelle PKW-Reifenmontiermaschine ATH M®72 A34 Plus WDK vereint hochentwickelte Assistenzsysteme und maximale Materialschonung in einem hocheffizienten Arbeitsplatz. Ausgestattet mit dem pneumatischen Hilfsmontagearm ATH A34 und einem integrierten WDK-Kit optimiert dieses System den Durchsatz bei anspruchsvollen Rad-Reifen-Kombinationen und sichert einen absolut beschädigungsfreien Montageprozess auf höchstem Werkstattniveau.

Beschreibung

Die ATH M®72 A34 Plus WDK ist eine leistungsstarke PKW-Reifenmontiermaschine, die speziell für den intensiven und produktiven Einsatz im professionellen Werkstattalltag konzipiert wurde. Das Fundament der Maschine bildet ein robuster Heckschwenker mit einer pneumatischen Montagekopf-Spannung, die über eine automatische Abstandsfunktion zum Felgenhorn verfügt. Diese Technologie positioniert den Montagekopf beim Spannen selbsttätig im optimalen Abstand, um unerwünschte Kratzer oder Beschädigungen an der Felge zuverlässig zu verhindern. Die intuitive und kräfteschonende Steuerung aller Arbeitsabläufe erfolgt über ergonomisch angeordnete Fußpedale.

Für eine sichere und materialschonende Radaufspannung sorgt das selbstzentrierende, voreinstellbare 4-Spannbacken-System. Eine integrierte, 3-fache Schnellverstellung verkürzt die Rüstzeiten bei wechselnden Radgrößen im Betrieb spürbar. Der serienmäßige, pneumatisch gesteuerte Hilfsmontagearm ATH A34 ermöglicht in Kombination mit dem zertifizierten WDK-Kit, einem präzisen Schnellspannfutter und dem pneumatischen Montagefinger eine vollkommen mühelose und beschädigungsfreie De- und Montage von modernen Niederquerschnitt-, UHP- und Run-Flat-Reifen.

Ergänzt wird das System durch einen kraftvollen, seitlichen Abdrücker, der über einen doppeltwirkenden Aluminiumzylinder sowie ein integriertes Antiklemmsystem verfügt, um den Reifen kontrolliert, materialschonend und sicher vom Felgenbett zu lösen. Die Maschine ist optimal auf die Anforderungen moderner PKW-Räder ausgelegt und lässt sich durch optionales Zubehör flexibel für die Bearbeitung von Motorrad-Rädern aufrüsten, was maximale Zukunftssicherheit im täglichen Reifenservice garantiert.

Additional Information

Spannbereich innen / außen	11 - 30/9 - 26 "
Felgenbreite	4 - 13 "
Max. Raddurchmesser	1050 mm
Druckluftanschluss	10 bar
Abdrückbereich	83 – 350 mm
Montagegeschwindigkeiten	6 - 12 U/min
Geräuschpegel	70 dB(A)
Felgendurchmesser max.	30 "
Max. Abdrückkraft	2500

