

ATH M®33

Product Images



Kurzbeschreibung

Die ATH M®33 ist eine zuverlässige PKW-Reifenmontiermaschine mit pneumatischem Heckschwenker für effiziente Arbeitsabläufe im Werkstattalltag. Das selbstzentrierende, voreinstellbare 4-Spannbacken-System mit zwei doppelwirkenden Aluminium-Spannzylindern bietet einen großen Außenspannbereich bis 22" und sorgt für sicheren Halt verschiedenster Felgen. Der seitliche Abdrücker mit doppelwirkendem Aluminiumzylinder ermöglicht kraftvolles, kontrolliertes Abdrücken und unterstützt eine schnelle, sichere Reifenmontage im professionellen Einsatz.

Beschreibung

Reifenmontiermaschine mit pneumatischem Heckschwenker

Großer Spannbereich außen bis 22"

Pneumatische Montagekopf-Spannung

Selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System mit zwei doppelwirkenden Aluminium-Spannzylindern

Seitlicher Abdrücker mit doppelwirkendem Aluminiumzylinder

Mit Handreifenfüller, Montiereisen und Wartungseinheit

Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad-Räder

Additional Information

| | |
|----------------------------|------------------|
| Spannbereich innen / außen | 15- 24/12 - 22 " |
| Felgenbreite | 4 - 13 " |
| Max. Raddurchmesser | 1000 mm |
| Druckluftanschluss | 10 bar |
| Abdrückbereich | 85 - 330 mm |
| Montagegeschwindigkeiten | 7 U/min |
| Geräuschpegel | 70 dB(A) |
| Felgendurchmesser max. | 24 " |
| Max. Abdrückkraft | 2000 |

