ATH M®33 + A24

Product Images



Kurzbeschreibung

Die neue Stufe der Effizienz im täglichen Reifenservice: Die PKW-Reifenmontiermaschine ATH M®33 A24 kombiniert bewährte Zuverlässigkeit mit ergonomischer Unterstützung für anspruchsvolle Werkstätten. Ausgestattet mit einem pneumatischen Heckschwenker und einem rechtsseitigen Hilfsarm, optimiert dieses System den Arbeitsfluss bei Standard- und Niederquerschnittreifen und steigert die Produktivität im professionellen Werkstattbetrieb nachhaltig.

Beschreibung

Die ATH M®33 A24 ist eine leistungsstarke und robuste PKW-Reifenmontiermaschine, die speziell für den intensiven Einsatz im professionellen Werkstattalltag entwickelt wurde. Der pneumatische Heckschwenker ermöglicht eine komfortable Positionierung und sichert eine hohe Verwindungssteifigkeit während des Montageprozesses, unterstützt durch eine präzise pneumatische Montagekopf-Spannung. Für spürbar entlastete und materialschonende Arbeitsabläufe sorgt der rechtsseitige, pneumatische Hilfsmontagearm, welcher den Bediener bei der Montage anspruchsvoller Rad-Reifen-Kombinationen effizient assistiert.

Die Aufspannung der Räder erfolgt über ein voreinstellbares, selbstzentrierendes 4-Spannbacken-System. Dieses wird von zwei doppeltwirkenden Aluminium-Spannzylindern angetrieben und bietet einen großzügigen Außenspannbereich von bis zu 22 Zoll für einen stets sicheren Halt. Der seitliche Abdrücker, ebenfalls mit einem doppeltwirkenden Aluminiumzylinder ausgestattet, liefert eine kraftvolle und präzise Dosierung beim Lösen des Reifens von der Felge.

Das System ist optimal für PKW-Räder ausgelegt und lässt sich durch optionales Zubehör flexibel für die Bearbeitung von Motorrad-Rädern erweitern. Die Maschine wird betriebsbereit inklusive Handreifenfüller, Montiereisen und einer integrierten Wartungseinheit geliefert, was eine sofortige Inbetriebnahme und konstante Betriebssicherheit garantiert.

Additional Information

Spannbereich innen / außen	15 – 24/ 12 – 22 "
Felgenbreite	4 - 13 "
Max. Raddurchmesser	1000 mm
Druckluftanschluss	10 bar
Abdrückbereich	85 - 330 mm
Montagegeschwindigkeiten	7 U/min
Geräuschpegel	70 dB(A)
Felgendurchmesser max.	24 "
Max. Abdrückkraft	2000

