

ATH 7228

Product Images



Kurzbeschreibung

Die ATH 7228 ist eine robuste LKW Reifenmontiermaschine für den professionellen Nutzfahrzeug Service. Der elektrohydraulische Antrieb übernimmt Heben, Senken und Spannen über vier Spannklauen, während der elektrische Antrieb die Drehbewegung der Spannarme steuert. Die hydraulische Längsbewegung des Schlittens sorgt für präzise Positionierung. Der Montagearm ist manuell längs verfahrbar sowie dreh und ausklappbar. Rad /Reifenkombinationen bis 1600 mm Durchmesser lassen sich sicher, kontrolliert und effizient montieren.

Beschreibung

Elektrohydraulischer Antrieb für Heben, Senken und Spannen mit vier Spannklaunen; elektrischer Antrieb für die Drehbewegung der Spannarme

Hydraulische Längsbewegung des Schlittens

Montagearm auf dem Schlitten manuell verfahrbar, sowie manuell dreh- und ausklappbar

Zwei Montagegeschwindigkeiten (4 und 8 U/min)

Montage von Rädern bis zu einem Durchmesser von 1.600 mm

Bewegliche Steuereinheit ausgestattet mit Joystick und Fußpedal

Bestens geeignet für LKW- und Bus-Räder bis 28", mit optionalem Zubehör auch für Alu-Felgen

Additional Information

Spannbereich	120-725 mm
Spannbereich innen / außen	14 -28 "
Max. Raddurchmesser	1600 mm
Abdrückbereich	- mm
Montagegeschwindigkeiten	7 - 15 U/min
Geräuschpegel	55 dB(A)
Felgendurchmesser max.	28 "
Max. Radbreite	850 mm
Max. Radgewicht	500 kg
Max. Abdrückkraft	1900

