

# ATH 7258

## Product Images

---



## Kurzbeschreibung

---

Die ATH 7258 ist eine leistungsstarke LKW-Reifenmontiermaschine für den professionellen Nutzfahrzeug-Service. Der elektrohydraulische Antrieb übernimmt Heben, Senken und Spannen über vier Spannklaue, während der elektrische Antrieb die Drehbewegung der Spannarme steuert. Montagearm und komplette Spannarmvorrichtung sind hydraulisch längs verfahrbar sowie automatisch dreh- und ausklappbar. Zwei Montagegeschwindigkeiten mit 5 und 10 U/min ermöglichen effizientes Arbeiten. Rad-/Reifenkombinationen bis 2600 mm Durchmesser lassen sich sicher und präzise montieren.

## Beschreibung

---

Elektrohydraulischer Antrieb für Heben, Senken und Spannen mit vier Spannklaunen; elektrischer Antrieb für die Drehbewegung der Spannarme, hydraulische Längsbewegung des Schlittens

Montagearm und komplette Spannarmvorrichtung hydraulisch längs verfahrbar, sowie automatisch dreh- und ausklappbar

Zwei Montagegeschwindigkeiten (5 und 10 U/min)

Montage von Rädern bis zu einem Durchmesser von 2.600 mm

Bewegliche Steuereinheit ausgestattet mit Joysticks und Fußpedalen

Bestens geeignet für LKW- und Bus-Räder, landwirtschaftliche Geräte und große Baumaschinen bis 58", mit optionalem Zubehör auch für Alu-Felgen

## Additional Information

---

Spannbereich	135-1550 mm
Spannbereich innen / außen	14 - 58 "
Max. Raddurchmesser	2600 mm
Montagegeschwindigkeiten	5 - 10 U/min
Geräuschpegel	85 dB(A)
Spannbereich erweitert	710 - 1550 mm
Felgendurchmesser max.	58 "
Max. Radgewicht	2000 kg
Max. Abdrückkraft	8000

