ATH 7258

Product Images



Kurzbeschreibung

Maximale Leistung für schwerstes Gerät: Die LKW-Reifenmontiermaschine ATH 7258 setzt neue Maßstäbe im professionellen Nutzfahrzeug-Service. Mit vollautomatischen Funktionen, einem enormen Spannbereich bis 58 Zoll und einer Kapazität für Raddurchmesser bis 2.600 mm optimiert dieses Kraftpaket die Arbeitsabläufe bei LKW-, Bus-, Agrar- und Baumaschinenrädern. Richten Sie Ihren Betrieb auf höchste Produktivität und maximale Sicherheit bei der Montage von Großreifen aus.

Beschreibung

Die ATH 7258 repräsentiert die Spitzenklasse der elektrohydraulischen LKW-Reifenmontiermaschinen und wurde speziell für die anspruchsvolle Montage von schweren Nutzfahrzeug-, Landmaschinen- und Baustellenrädern entwickelt. Das hocheffiziente System kombiniert einen kraftvollen elektrohydraulischen Antrieb für das Heben, Senken und Spannen mit einem elektrischen Antrieb für die präzise Drehbewegung der Spannarme. Vier robuste Spannklauen sichern Felgengrößen bis zu 58 Zoll absolut zuverlässig.

Für ein Höchstmaß an Automatisierung und Ergonomie sind sowohl der Montagearm als auch die komplette Spannarmvorrichtung hydraulisch längs verfahrbar sowie vollautomatisch dreh- und ausklappbar. Dies minimiert den körperlichen Aufwand des Bedieners und beschleunigt den gesamten Montageprozess erheblich. Mit zwei wählbaren Montagegeschwindigkeiten von 5 und 10 Umdrehungen pro Minute lässt sich das System flexibel an die jeweilige Reifenart anpassen.

Dank der extrem robusten Bauweise verarbeitet die Maschine Rad- und Reifenkombinationen mit einem Durchmesser von bis zu 2.600 mm sicher und präzise. Die Steuerung erfolgt flexibel über eine mobile Bedieneinheit, die mit feinfühligen Joysticks und Fußpedalen ausgestattet ist, um eine optimale Sicht auf alle Arbeitsbereiche zu gewährleisten. Mit optional erhältlichem Zubehör ist das Gerät zudem bestens für die materialschonende Bearbeitung von Aluminiumfelgen gerüstet.

Additional Information

Spannbereich	135-1550 mm
Spannbereich innen / außen	14 - 58 "
Max. Raddurchmesser	2600 mm
Montagegeschwindigkeiten	5 - 10 U/min
Geräuschpegel	85 dB(A)
Spannbereich erweitert	710 - 1550 mm
Felgendurchmesser max.	58 "
Max. Radgewicht	2000 kg
Max. Abdrückkraft	8000

