

ATH W®44 P Plus

Product Images



Kurzbeschreibung

ATH W®44 P Plus liefert präzises PKW Radauswuchten für professionelle Werkstätten. Die pneumatische 40 mm Spannwellen sorgt für sicheren Halt, während die Sonartechnologie die Felgenbreite berührungslos erfasst. Die automatische Positionierung führt das Rad exakt zum Anbringen der Gewichte, unterstützt durch einen Laser für präzise Platzierung in der 5 Uhr Position. Ausgestattet mit LED Monitor, Radheber, Speedplate Kit 5 und großer Spannhaube.

Beschreibung

Pneumatische Spannweite: 40 mm Spannweite für schnellen und sicheren Halt des Rades

Sonartechnologie: Berührungslose Abtastung der Felgenbreite

Automatische Positionierung: Positioniert das Rad automatisch für das Anbringen der Gewichte

Verlängerte Spannweite: Zusätzliche Spannweite für den Einsatz weiterer Spannmittel

Laser Anzeige: Ermöglicht das präzise anbringen der Klemmgewichte an der 5 Uhr Position.

Statisches / Dynamisches Programm: Ermöglicht ein optimales Auswuchten bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten

Alu-Auswuchtprogramme: Spezielle Programme für Aluminiumfelgen zur Verbesserung der Auswuchtqualität

Split-Hinterspeichen-Gewichtspositionierung: Ermöglicht die exakte Aufteilung von Gewichten hinter den Speichen

Optimierungs Programm: Programm zur Feinabstimmung und Optimierung des Auswuchtprozesses

Optionale Motorradfunktion: Zusatzfunktion zum Auswuchten von Motorradrädern

inklusive Radheber: ATH RRH1107

inklusive Speedplate Kit 5 Finger

inklusive Große Spannhaube für Alu-Felgen

Lieferumfang:

- Felgenlehre
- Gewichtezange
- 100g Anschlaggewicht
- Inbusschlüssel
- Montagewerkzeug Wuchtwelle
- 4 Konen 45 - 135 mm
- Schnellspannmutter
- Spannhaube
- Wuchtwelle

Additional Information

Messtoleranz	1 g
Messzeit	8 s
Messdrehzahl	200 U/min
Felgendurchmesser	10 - 24 "
Max. Raddurchmesser	900 mm
Max. Radgewicht	70 kg
Antriebsleistung	0,2 kW
Betriebsspannung	230V C16A
Messtoleranz PKW LKW	1 g
Gewicht netto brutto	140 kg

