

ATH W® 102

Product Images



Kurzbeschreibung

Die ATH W®102 ist eine robuste LKW-Radauswuchtmaschine für den professionellen Nutzfahrzeug-Service. Abstandsmaß, Felgendurchmesser und Felgenbreite werden manuell eingegeben und ermöglichen präzise Auswuchtergebnisse. Der manuelle Antrieb mit Handbremse sowie fünf Auswuchtprogramme für statisches, dynamisches und ALU-Wuchten im LKW- und PKW-Modus sorgen für maximale Flexibilität. Dank anhebbarer Wuchteinheit ist kein zusätzlicher Radheber erforderlich, was effizientes und ergonomisches Arbeiten unterstützt.

Beschreibung

Manuelle Eingabe von Abstandsmaß, Felgendurchmesser und Felgenbreite

Bedienung über ergonomisch angeordnetes Frontbedienfeld, große Ablage mit zahlreichen Fächern

Digitale Positionsanzeige der Gewichte über LED-Monitor

Manueller Antrieb mit Handbremse und fünf Auswuchtprogrammen (statisch/dynamisch/ALU-Programme im LKW- oder PKW-Modus)

Kein zusätzlicher Radheber notwendig, da komplette Wuchteinheit mit aufgespanntem Rad angehoben werden kann

Bestens geeignet für LKW-, Bus-, Transporter- und PKW-Räder

Additional Information

Mittenlochdurchmesser Felge	45 - 281 mm
Messtoleranz	10 g
Messzeit	25 s
Felgenbreite	4 - 15 "
Felgendurchmesser	12 - 24 "
Max. Raddurchmesser	1200 mm
Max. Radgewicht	200 kg
Betriebsspannung	230V / C16A
Messtoleranz PKW LKW	10 50 g
Gewicht netto brutto	185,00 210,00 kg

