ATH AF 2500P2

Product Images



Kurzbeschreibung

Präzise Hubunterstützung für effiziente Fahrwerksarbeiten. Dieser lufthydraulische Scheren-Achsfreiheber erweitert die Einsatzmöglichkeiten von ATH Auffahrscheren- und Viersäulenhebebühnen um einen extrem flexiblen Rad- und Achsfreihub. Erleben Sie maximale Prozesssicherheit, Ergonomie und Zeitersparnis bei täglichen Rad- und Bremsenservices im professionellen Werkstattbetrieb.

Beschreibung

Der lufthydraulische Scheren-Achsfreiheber ist die ideale Ergänzung für ATH Auffahrscherenhebebühnen und ATH Viersäulenhebebühnen. Mit seinem speziell angepassten Fahrgestell verfährt der Freiheber präzise auf den Laufschienen der Hauptbühne und schafft optimale ergonomische Bedingungen für Arbeiten an Achsen, Radaufhängungen und Bremsanlagen.

Ein leistungsstarkes lufthydraulisches Aggregat gewährleistet ein kraftvolles und kontrolliertes Anheben der Fahrzeugachse. Für die fachgerechte und sichere Installation ist das System bereits vollständig mit einer passenden Pneumatik-Leitung sowie einem Führungsseil zur direkten Befestigung an der Hebebühne ausgestattet.

Der Lieferumfang beinhaltet zwei Stecksystemerhöhungen mit 80 mm sowie zwei Stecksystemerhöhungen mit 155 mm. Diese ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Fahrzeuggeometrien und den sicheren Ausgleich variierender Aufnahmepunkte. Eine partielle Doppel-Pulverbeschichtung schützt die Konstruktion dauerhaft vor Korrosion sowie mechanischen Belastungen im rauen Werkstattalltag. Das Zusammenspiel aus präziser Fertigung und durchdachter Funktionalität macht den Achsfreiheber zu einer langlebigen und verlässlichen Komponente für die professionelle Fahrzeugdiagnose und -instandsetzung.

Additional Information

Tragfähigkeit	2500 kg
Hubhöhe	570 mm