ATH Unterstellbock 8,5 (2 Stück)

Product Images

Kurzbeschreibung

Höchste Standsicherheit für Arbeiten unter dem angehobenen Fahrzeug: Das fahrbare Unterstellbock-Set kombiniert eine extrem hohe Tragfähigkeit von 8.500 kg pro Stütze mit maximaler Flexibilität im Werkstattalltag. Dank der intelligenten Federrollen-Mechanik lässt sich das Set mühelos positionieren und bietet nach der Belastung ein absolut starres, sicheres Fundament ohne den Einsatz von Hubsäulen.

Beschreibung

Das professionelle Unterstellbock-Set wurde speziell für die extremen Anforderungen im Nutzfahrzeug- und Schwerlastbereich konstruiert. Es dient der zuverlässigen Absicherung von Fahrzeugen bei Reparatur- und Wartungsarbeiten unter der Hebebühne oder dem Werkstattkran. Jede der beiden im Set enthaltenen Stützen ist für eine Traglast von bis zu 8.500 kg ausgelegt, was eine Gesamtabsicherung auf höchstem Sicherheitsniveau gewährleistet.

Die Höhenverstellung erfolgt flexibel und stufenweise in einem Arbeitsbereich von 1.370 mm bis 1.970 mm. Dadurch lässt sich die Abstützung präzise an das jeweilige Fahrzeug sowie die individuelle Arbeitshöhe anpassen.

Ein zentrales Ergonomie- und Sicherheitsmerkmal ist das integrierte Fahrwerk. Die federgelagerten Rollen ermöglichen das kräfteschonende, exakte Rangieren des Unterstellbocks zum gewünschten Ansetzpunkt. Sobald der Unterstellbock unter Last gesetzt wird, drücken sich die Rollen automatisch ein. Der Bock liegt daraufhin plan und vollkommen standsicher auf dem Werkstattboden auf. Nach Entlastung steigt das System selbstständig wieder auf die Rollen auf, was den zeitsparenden Transport zum nächsten Einsatzort garantiert.

Die robuste Stahlkonstruktion verzugsfreier Bauart widersteht stärksten Belastungen und sorgt für eine lange Lebensdauer im täglichen Werkstatteinsatz.

Additional Information

Tragfähigkeit	8500 kg