Stahlmontagekopf für außenliegende Speichen (Aufnahme Ø 28,25mm)

Product Images



Kurzbeschreibung

Präzise Felgenmontage ohne Beschädigungen an der Speichenstruktur: Dieser Spezial-Stahlmontagekopf wurde gezielt für anspruchsvolle Fahrzeugräder mit außenliegenden Speichen entwickelt. Die optimierte Werkzeuggeometrie schützt sensible Oberflächen zuverlässig und garantiert höchste Effizienz sowie maximale Prozesssicherheit bei jedem Radwechsel in der professionellen Kfz-Werkstatt.

Beschreibung

Räder mit außenliegendem Speichendesign stellen bei der Reifenmontage besondere Anforderungen an das verwendete Werkzeug. Standardmäßige Montageköpfe stoßen hier bauartbedingt oft an ihre Grenzen und bergen ein erhöhtes Risiko für Material- und Lackschäden an der Felgenkontur. Dieser Spezial-Stahlmontagekopf wurde exakt für diesen Einsatzbereich konstruiert, um eine fachgerechte und absolut beschädigungsfreie De- und Montage zu gewährleisten.

Das zentrale Merkmal liegt in der speziell angewinkelten und freigestellten Geometrie des Kopfes. Sie schafft den erforderlichen Freiraum im Arbeitsbereich, sodass selbst weit außen verlaufende Speichenstrukturen während des gesamten Montagevorgangs Berührungsfrei bleiben. Die Herstellung aus hochfestem, verwindungssteifem Stahl garantiert eine exakte Führung der Reifenwulst sowie eine lange Lebensdauer unter dauerhafter Werkstattbelastung.

Ausgestattet mit einer standardisierten Aufnahmebohrung von 28,25 mm fügt sich der Stahlmontagekopf nahtlos in bestehende Systeme ein und lässt sich schnell an kompatiblen Reifenmontiermaschinen montieren. Das Werkzeug bietet eine technisch ausgereifte Lösung für Werkstätten, die ihren Kunden auch bei komplexen Speichenfelgen eine kompromisslos sichere Reifenservicedienstleistung bieten wollen.