Motorradflansch und Motorrad-Messspitze (W62, W42)

Product Images



Kurzbeschreibung

Optimieren Sie Ihren Service für Zweiräder mit maximaler Präzision und minimalem Rüstaufwand. Der Motorradflansch RMF1085 für PKW-Radwuchtmaschinen ermöglicht ein schnelles, ergonomisches und fehlerfreies Aufspannen von Motorradfelgen. Durch die innovative Konstruktion entfallen ungenaue, unwuchtanfällige Auslegersysteme – für erstklassige Wuchtergebnisse in kürzester Zeit und einen hocheffizienten Werkstatt-Workflow.

Beschreibung

Der Motorradflansch RMF1085 ist die professionelle Systemlösung für das präzise und zeitsparende Auswuchten von Motorradrädern auf PKW-Radwuchtmaschinen. Die Konstruktion zeichnet sich durch eine flexible Mitnehmer-Scheibe aus, die sich beim Spannvorgang formschlüssig an die Geometrie der Motorradfelge anpasst und eine absolut zuverlässige Mitnahme des Rades sichert. Durch diesen direkten Kraftschluss wird auf fehleranfällige und schwere Auslegersysteme verzichtet. Dies eliminiert materialspezifische Eigenunwuchten der Spannvorrichtung und garantiert Messergebnisse auf höchstem Niveau.

Die mechanische Handhabung ist gezielt auf Werkstattergonomie und Prozessbeschleunigung ausgelegt. Das Rad wird ohne aufwendige Justierarbeiten an Armen oder Adaptern auf der Welle positioniert und fixiert. Das System ist universell für alle gängigen Felgentypen einsetzbar, wobei lediglich der Innenloch-Durchmesser der Felge zu berücksichtigen ist. Das Set umfasst eine Welle im Maß 14 x 310 mm, eine Konus-Aufnahme für die Bereiche 16 bis 25 mm sowie 21 bis 35 mm und präzise Zentrierhülsen in den Nennweiten 17, 20 und 25 mm. Der Motorradflansch RMF1085 ist kompatibel mit den ATH PKW-Radwuchtmaschinen W22, W42 und W62.