3/4/5-Loch-Zentrierflansch (ATH W102)

Product Images



Kurzbeschreibung

Präzision auf ganzer Linie: Das Zentrierflansch-Kit RSF0009 definiert die Qualität beim Auswuchten von schweren Nutzfahrzeugrädern neu. Mit diesem hochpräzisen Systemzubehör lassen sich ungenaue Messergebnisse und zeitaufwendige Nacharbeiten im Werkstattalltag zuverlässig eliminieren. Entdecken Sie die optimale Lösung für ein schnelles, sicheres und materialschonendes Aufspannen.

Beschreibung

Das professionelle Zentrierflansch-Kit RSF0009 ist für den täglichen, anspruchsvollen Einsatz an Lkw-Radauswuchtmaschinen mit einer Wellenaufnahme von 40 mm konzipiert. Es gewährleistet ein fehlerfreies Zentrieren und sicheres Blockieren von nahezu allen gängigen Lkw- und Leicht-Lkw-Rädern mit Stahl- oder Aluminiumfelgen.

Durch das mechanische Zentrieren über die Bolzenlöcher werden Spannfehler, die bei herkömmlichen Systemen zu verfälschten Messergebnissen führen können, prozesssicher vermieden. Das System basiert auf einer durchdachten Zweikomponenten-Konstruktion zur optimalen Kraftverteilung: Der größere Flansch aus Aluminium nimmt die passenden Zentrierbolzen auf, während das weichere Aluminiummaterial die empfindlichen Felgenoberflächen schützt. Der kleinere Flansch aus robustem Eisen wird fest an der Auswuchtmaschine montiert und fungiert als stabiles Gegenlager sowie als plane Anlagefläche für die Felgenschulter. Die endgültige Fixierung des Rades wird unkompliziert mit einer Standard-Schnellspannmutter erzielt.

Dank der variablen Lochaufnahmen von 19 bis 33 mm sowie von 13 bis 44 mm in Kombination mit der mitgelieferten Messlehre (Messbereich 55 bis 150 mm) deckt dieses Set ein extrem breites Anwendungsspektrum ab und ermöglicht eine schnelle, präzise Bestimmung des Lochkreises direkt am Fahrzeug.

Technische Daten:

Aufnahme Durchmesser: 40 mm

Lochaufnahme Durchmesser: 19 - 33 mm und 13 - 44 mm

Messlehre: 55 - 150 mm

Anwendungsbereich: Stahl- und Aluminiumfelgen bei Lkw und leichten Nutzfahrzeugen