SpeedPlate Griff Pneumatische Welle

Product Images



Kurzbeschreibung

Die SpeedPlate Aufspannhülse für P-Versionen ist der passgenaue Systemadapter zur Nutzung der SpeedPlate-Spannplatte auf den Reifenwuchtmaschinen-Modellen W44P und W64P – für eine absolut spielfreie Verbindung und maximale Wiederholgenauigkeit.

Beschreibung

Effizientes System-Upgrade für pneumatische Wuchtmaschinen

Der SpeedPlate Adapter für P-Versionen optimiert den Arbeitsablauf an Reifenwuchtmaschinen mit pneumatischer Aufspannung. Als präzise gefertigte Aufspannhülse dient er als direkte Schnittstelle, um die innovative SpeedPlate-Spannplatte im Handumdrehen auf den Maschinenmodellen W44P und W64P zu integrieren. Dieses Upgrade ermöglicht es Werkstätten, die Vorteile der fortschrittlichen Lochkreiszentrierung nahtlos auf ihren bestehenden pneumatischen Systemen zu nutzen.

Prozesssicherheit durch spielfreie Verbindung

Im professionellen Reifenservice entscheidet die Präzision der Aufspannung über die Qualität des Wuchtergebnisses. Die Aufspannhülse gewährleistet eine absolut spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen der pneumatischen Hauptwelle und dem Zentrierwerkzeug.

Maximale Wiederholgenauigkeit: Verhindert Toleranzen beim Einspannen und sichert fehlerfreie Messergebnisse beim ersten Messlauf.

Schnellerer Durchsatz: Beschleunigt den Aufspannvorgang spürbar und erhöht die Effizienz im täglichen Werkstattbetrieb.

Robuste Konstruktion für den Dauereinsatz

Konzipiert für die hohen Anforderungen im harten Werkstattalltag, zeichnet sich die Hülse durch eine extrem robuste Materialqualität und präzise Fertigung aus. Sie widersteht den permanenten mechanischen Belastungen sowie den hohen Spanndrücken pneumatischer Systeme dauerhaft. Das Ergebnis ist eine verschleißarme, langlebige Investition, die die Prozessqualität im Betrieb nachhaltig sichert.

Additional Information

Gewicht netto | brutto	1 kg