Wulstniederhalteklemme PRO

Product Images



Kurzbeschreibung

Höchste Haltekraft für extrem steife Reifenflanken. Die PRO-Ausführung des mitlaufenden Wulstniederhalters sichert durch einen integrierten Schraubmechanismus maximale Fixierung und bietet dank des mitgelieferten Extenders maximale Flexibilität. Dieses Profi-Werkzeug optimiert anspruchsvolle Montageprozesse, verhindert Überdehnungen am Reifen und ermöglicht das mühelose, beschädigungsfreie Arbeiten auch bei besonders schwierigen Rad-Reifen-Kombinationen.

Beschreibung

Der mitlaufende Wulstniederhalter in der PRO-Version wurde für höchste Beanspruchungen bei der Montage und Demontage steifer Reifenwülste entwickelt. Im Gegensatz zur Standardausführung sorgt ein robuster Schraubmechanismus für eine extrem feste und rutschsichere Klemmung an der Felge. Dies ermöglicht die zuverlässige Positionierung des Reifenwulstes unter dem Felgenhorn selbst bei extremen Gegenkräften.

Ein zusätzlicher Extender im Lieferumfang erweitert den Funktionsumfang maßgeblich. Der Extender kann optional eingesetzt werden, um die Reifenwulst noch tiefer in das Tiefbett der Felge zu drücken. Dadurch wird der Spannungaufbau im Material drastisch reduziert und Beschädigungen durch Überdehnung der Reifenseitenwand werden selbst bei anspruchsvollsten UHP- oder Run-Flat-Reifen effektiv vermieden. Der Einsatz macht ein manuelles Herunterdrücken oder die Unterstützung durch eine zweite Person überflüssig und steigert die Arbeitseffizienz im Werkstattalltag.

Das System ist passgenau für die Reifenmontiermaschinen ATH M74, ATH M72, ATH M52 sowie ATH M32 konzipiert und eignet sich durch seine universelle Bauart ebenso für den herstellerübergreifenden Einsatz an anderen Montiermaschinen.