

ATH RG® 10A 2 WB

Product Images



Kurzbeschreibung

ATH Automechanika Preview 2026

Die ATH RG®10A WB-2 ist eine leistungsstarke elektrohydraulische Radgreiferanlage mit Akkubetrieb und moderner Wireless-Steuerung. Jede Säule verfügt über eine Tragfähigkeit von 10.000 kg und wird über die Mastersteuerung bedient, die an jeder Säule alle Betriebsinformationen anzeigt und eine Erweiterung auf bis zu 16 Säulen ermöglicht. Variable Radgabeln mit individuellen Einstellmöglichkeiten sorgen für eine multifunktionelle Fahrzeugaufnahme. Das 2-Säulen-Set ist ideal für flexible, mobile Hebelösungen im professionellen Nutzfahrzeug-Service.

Beschreibung

Elektrohydraulisches Radgreifersystem mit Batteriebetrieb und drahtloser Steuerung

Steuereinheit inklusive Abdeckung an jeder Säule für flexible Nutzung

Die Mastereinheit steuert alle Betriebsinformationen jeder einzelnen Säule und einer Erweiterung auf bis zu 16 Säulen.

Integriertes Schnellladegerät pro Säule ermöglicht das Laden während des Gebrauchs.

Mobile Kits und Radgabelaufsätze an den Säulen ermöglichen einen schnelleren Positionswechsel.

Sicherheitssteuerung: hydraulisches Absperrventil, elektronische Synchronisationsüberwachung und elektromagnetische Sicherheitsverriegelungen

Sicherheitsverriegelung: Möglichkeit, die Last am Sicherheitsmechanismus zu verriegeln

Multifunktionale Montage über variable Radgabel mit individuellen Einstellmöglichkeiten

Additional Information

Tragfähigkeit	10000 kg
Hubhöhe	1850 mm
Gesamtbreite	1141 mm
Gesamthöhe	4150 mm
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	65 55 s
Farbe	RAL 7016 / RAL 9005
Säulenkommunikation	kabellos

