

ATH Flex Lift 30

Produktbilder



Beschreibung

- Hochwertige und robuste Kurzhubhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat (230V / C16A)
- Sehr niedrige Überfahrhöhe von nur ca. 105 mm
- Keine elektrischen Endschalter in der Schere verbaut, Schutzschlauch über den Hydraulikschläuchen
- Mechanischer Gleichlauf durch untenliegende Querverbindung und doppelte hydraulische Absenkverriegelung (keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich)
- Hohe Hubkraft bereits aus dem Nullpunkt heraus
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall
- Bestens geeignet für Lackier- und Karosseriebetriebe, Reparaturen, Bremsen- und Reifendienste

Zusätzliche Informationen

Farbe	Anthrazitgrau
Tragfähigkeit	3.000 kg
Hubhöhe	960 mm
Auffahrhöhe	105 mm
Fahrschienenlänge	1.500 – 2.035 mm
Fahrschienenbreite	530 mm
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 20 s
Betriebsspannung	230V / C16A
Fundament	min. C20/25 2.500 x 2.500 x 180 mm

