

ATH Flex Lift® 30

Produktbilder



Kurzbeschreibung

Die ATH Flex Lift® 30 ist eine hochwertige, nahezu wartungsfreie Kurzhub-Hebebühne mit 3000 kg Tragfähigkeit und hydraulischem Antrieb. Das leistungsstarke Hydraulikaggregat mit 230 V (C16A) ermöglicht effiziente Arbeitsabläufe im Werkstattalltag. Dank sehr niedriger Überfahrhöhe von ca.

105 mm eignet sie sich ideal für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit. Der mechanische Gleichlauf über untenliegende Querverbindung sowie die doppelte hydraulische Absenkverriegelung sorgen für maximale Sicherheit – ganz ohne Sicherheitsrasten oder Druckluft.

Beschreibung

- Hochwertige und robuste Kurzhubhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat (230V / C16A)
- Sehr niedrige Überfahrhöhe von nur ca. 105 mm
- Keine elektrischen Endschalter in der Schere verbaut, Schutzschlauch über den Hydraulikschläuchen
- Mechanischer Gleichlauf durch untenliegende Querverbindung und doppelte hydraulische Absenkverriegelung (keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich)
- Hohe Hubkraft bereits aus dem Nullpunkt heraus
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall
- Bestens geeignet für Lackier- und Karosseriebetriebe, Reparaturen, Bremsen- und Reifendienste

Zusätzliche Informationen

Farbe	Anthrazitgrau
Tragfähigkeit	3.000 kg
Hubhöhe	960 mm
Auffahrhöhe	105 mm
Fahrschienenlänge	1.500 – 2.035 mm
Fahrschienenbreite	530 mm
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 20 s
Betriebsspannung	230V / C16A
Fundament	min. C20/25 2.500 x 2.500 x 180 mm

