

ATH Flex Lift 30

Produktbilder



Beschreibung

- Hochwertige und robuste Kurzhubhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat (230V / C16A)
- Sehr niedrige Überfahrhöhe von nur ca. 105 mm
- Keine elektrischen Endschalter in der Schere verbaut, Schutzschlauch über den Hydraulikschläuchen
- Mechanischer Gleichlauf durch untenliegende Querverbindung und doppelte hydraulische Absenkverriegelung (keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich)
- Hohe Hubkraft bereits aus dem Nullpunkt heraus
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall
- Bestens geeignet für Lackier- und Karosseriebetriebe, Reparaturen, Bremsen- und Reifendienste

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Farbe | Anthrazitgrau |
| Tragfähigkeit | 3.000 kg |
| Hubhöhe | 960 mm |
| Auffahrhöhe | 105 mm |
| Fahrschienenlänge | 1.450 – 2.040 mm |
| Fahrschienenbreite | 530 mm |
| Antriebsleistung | 2,2 kW |
| Hub-/Senkzeit | ca. 20 s |
| Betriebsspannung | 230V / C16A |
| Fundament | min. C20/25 2.500 x 2.500 x 180 mm |

