ATH Comfort Lift 2.40XL

Produktbilder

Beschreibung

- Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zwei Bedieneinheiten für eine flexible Nutzung an beiden Säulen
- Energie-Set (230V / Druckluft / 12V) an der Hauptseite
- Safety Control: Elektromagnetische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über 3-teilig Tragarme und doppelteleskopierbare Trageteller (von z.B. Smart bis Crafter lang an alternativer Aufnahme)
- **Oben verlaufende Quertraverse mit variabler Höheneinstellung**

Zusätzliche Informationen

Tragfähigkeit	4.000 kg
Hubhöhe	2.000 mm
Durchfahrbreite	2.500 mm
Gesamtbreite	3.542 mm
Gesamthöhe	4.280 mm
Tragarme Teile	3
Antriebsleistung	3 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 30 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 4.000 x 2.000 x 220 mm